# Produktdatenblatt
MM510N



MM510N

**Motorschutzschalter Baugrösse 1, 6.3-10.0A 2.5M bei 230/415V**

## Technische Eigenschaften

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom IN | 10 A |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 140 mm |
| Breite | 45 mm |
| Tiefe | 75 mm |

### Architektur

| | |
|---|---|
| Steuer-/Bedienelement | Kurzer Drehgriff |
| Polanzahl | 3 |

### Spannung

| | |
|---|---|
| Stoßspannungsfestigkeit Uimp | 6000 V |
| Versorgungsspannungsart | AC |
| Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-1 | 3 |
| Isolationsspannung Ui | 690 V |

### Konnektivität

| | |
|---|---|
| Anschlussart Spule und Signalkontakt | Schraubanschluss |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Plombierbar | Nein |
| Mit Signalkontakt | Nein |
| Mit thermischem Schutz | Ja |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |

### Installation, Montage

| | |
|---|---|
| Montage auf | Hutschiene |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

## Abbildungen | Zeichnungen

