Produktdatenblatt
LVZDU1-3



LVZDU1-3

Blindgerät für Reserveplatz Gr.1-3

Technische Eigenschaften

Sicherung	
Sicherungsgröße	NH1-NH3
Konnektivität	
Anschlussart	Ohne
Montageart	Schraubbefestigung
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Ohne
Art der Anschlussraumabdeckung	Ohne
Architektur	
Polanzahl	3
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Installation, Montage	
Drehmoment zur Befestigung auf Sammelschiene	32 - 32 Nm
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2X
Spannung	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	690 - 690 V
Abmessungen	
Abmessungen	741 x 100 mm
Abstand Sammelschienen	185 mm
Höhe	741 mm
Tiefe	190 mm
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Elektrischer Schutz	
Mit Fehleranzeige	Nein
Funktionen	
Doppelt unterbrechend	Nein
Werkstoff	
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)	0 %
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja