Produktdatenblatt
BTH480E



BTH480E

Fehlerstromblock 4polig 125A Fehlerstrom einstellbar Type HI

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	125 A
Bemessungsfehlerstrom Idn	300 mA 500 mA 1000 mA
Architektur	
Polanzahl	4
Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz
Installation, Montage	
Nominales Drehmoment	3,50 - 3,50 Nm
Leistung	
Leistungsabgabe bei IN	15 W
Belastbarkeit	
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	7000
Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	1000
Spannung	
Isolationsspannung Ui	500 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	240 - 415 V
Sicherheit	
Fehlerstromtyp	A HI
Kapazität	
Anzahl Module	6
Konnektivität	
Anschlussart	Schraubanschluss
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte	Ausgerichtete Klemmen
Abmessungen	
Höhe	103 mm
Breite	213 mm
Tiefe	69 mm
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

