Produktdatenblatt
EER505



EER505

Bewegungsmelder Korridor 360°, Einbau, Schließerkontakt, Erfassung 30x5m

Technische Eigenschaften

Erfassung	
Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	360 - 360
Erfassungswinkel horizontal	360 - 360
Beleuchtung	
Stromversorgung der LED-Lampe	400 W
Einstellungen	
Ausschaltverzögerungszeit	0 s
Beleuchtung	
Schaltschwelle	5 - 2000 lx
Einstellungen	
Einschaltverzögerungszeit	0 s
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Steckklemme
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Abmessungen	
Einbautiefe	78 mm
Montagehöhe	2,50 - 2,50 m
Durchmesser	85 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Werkstoff	
RAL Nummer	9010
Werkstoff	Kunststoff
Glanzgrad	Matt
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP41
Ausstattung	
C Last	Nein
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Reichweite	
Max. Reichweite frontal	5 m
Max. Reichweite zu einer Seite	10 m
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja