Produktdatenblatt
ECN140D



ECN140D

Energiezähler 1phasig, direkt 40A, 1M

Technische Eigenschaften

Architektur	
Polart	1P+N
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	40 A
Kapazität	
Anzahl Module	1
Konnektivität	
Anschlussart	Direktanschluss
Abmessungen	
Höhe	92 mm
Breite	18 mm
Tiefe	58 mm
Ausstattung	
Art des Impulsgebers	Optisch
Kompatibilität	
Geeignet für	Bezug
Anschluss	
Anschlussquerschnitt Zählerzugangsleitung	16 - 16 mm^2
Anschlussquerschnitt Zählerausgangsleitung	16 - 16 mm^2
Installation, Montage	
Nominales Drehmoment	1 - 1 Nm
Montage auf	Hutschiene
Messung	
Messsystem	Direktmessung
Messgeräteart	Elektronisch
Strommessbereich	0,25 - 40,0 A
Mess Spannungsbereich L-N	184 - 276 V
Frequenzmessbereich	45 - 65 Hz
Spannungsversorgung	
Anzahl der Phasen für Einspeisung	1
Funktionen	
Genauigkeitsklasse	B
Tarifausführung	Eintarif
Ist kalibriert	Ja
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - 70 °C
Leistung	
Leistungsaufnahme (VA)	2 VA
Leistungsabgabe bei IN	1 W
Elektrischer Strom	
Maximaler Strom im Messstromkreis	40 A

Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz

Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja