# Produktdatenblatt
FWB51S



FWB51S

**Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 60PLE, H:800xB:300xT:161mm, QuickConnect**

## Technische Eigenschaften

### Installation, Montage

| | |
|---|---|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
| Montage auf | Aufputz |

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom IN | 125 A |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl der Schienen | 5 |
| Anzahl Reihen | 5 |
| Anzahl Felder | 1 |
| Mit Schloss | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Ja |

### Kapazität

| | |
|---|---|
| Anzahl Module | 60 |

### Funktionen

| | |
|---|---|
| Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät | Nein |
| Mit Leitungseinführung | Ja |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 800 mm |
| Breite | 300 mm |
| Tiefe | 165 mm |
| Einbauhöhe | 800 mm |

### Abdeckung, Tür

| | |
|---|---|
| Anzahl Schranktüren | 1 |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Einbaubreite | 300 mm |

### Abdeckung, Tür

| | |
|---|---|
| Anzahl der Schlösser | 1 |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Einbautiefe | 161 mm |

### Abdeckung, Tür

| | |
|---|---|
| Ausführung des Handgriffes | Klappgriff mit Vorreiber |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Breite in Teilungseinheiten | 12 |

### Abdeckung, Tür

| | |
|---|---|
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
| Art der Schranktür | Einzeltür |

### Anschluss

| | |
|---|---|
| Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen | 4 |

### Konnektivität

| | |
|---|---|
| Montageart | Aufputz |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Stahl |
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiß |

| Ausstattung | |
|---|---|
| Mit Erdungsklemmenblock | Ja |
| Mit Montageplatte | Nein |

| Sicherheit | |
|---|---|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK | IK09 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP44 |
| Schließungstyp | Ohne Schloss |
| Glühdrahttest | 750 °C |

| Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| RoHS-konform | Ja |