# Produktdatenblatt
ESC263S



ESC263S

**Installationsschütz brummfrei 63A 2 Schließer 230V**

## Technische Eigenschaften

### Anschluss

| | |
|---|---|
| Kontaktart | 2 Schließer |

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom IN | 63 A |

### Kapazität

| | |
|---|---|
| Anzahl Module | 3 |

### Frequenz

| | |
|---|---|
| Frequenz | 50 - 50 Hz |

### Spannung

| | |
|---|---|
| Stoßspannungsfestigkeit Uimp | 4000 V |
| Isolationsspannung Ui | 440 V |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 400 - 400 V |
| Steuerspannung AC | 230 - 230 V |
| Steuerspannung DC | 0 - 0 V |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -10 - 50 °C |

### Gebrauch

| | |
|---|---|
| Gebrauchskategorie | AC-7a/AC-7b |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Lager-/Transporttemperatur | -40 - 80 °C |

### Belastbarkeit

| | |
|---|---|
| Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele | 100000 |

### Texte

| | |
|---|---|
| Sicherheitshinweis | Humfree-Schütze sind nicht für intensive Anwendungsfälle geeignet (24/7-Versorgung) und in diesen Fällen müssen industrielle Schütze verwendet werden. |

### Belastbarkeit

| | |
|---|---|
| Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele | 30000 |

### Leistung

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe bei IN | 14,50 W |
| Anzugsverbrauch | 5,20 VA |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 85 mm |
| Breite | 54 mm |
| Tiefe | 60 mm |

### Anschluss

| | |
|---|---|
| Anzahl der Kontakte | 2 |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Anzahl Schließerkontakte | 2 |
| Anzahl Öffnerkontakte | 0 |
| Mit Schieber für Handschaltung | Nein |

### Anschluss

| | |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 1.5 - 16 $mm^2$ |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 1.5 - 25 $mm^2$ |

### Funktionen

| | |
|---|---|
| Brummfrei | Ja |

| | |
|---|---|
| **Architektur** | |
| Polanzahl | 2 |
| **Nachhaltigkeit** | |
| RoHS-konform | Ja |