Produktdatenblatt
LSN403



LSN403

Sicherungselement 3P 25A 400V L32 3PLE

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	76,50 mm
Breite	52,50 mm
Tiefe	76,90 mm

Architektur

Polanzahl	3
Polart	3P

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	25 A
Nennstrom für Sicherungseinsätze	2 A 4 A 6 A 8 A 10 A 12 A 16 A 20 A 25 A

Kapazität

Anzahl Module	3

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 70 °C

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	2,20 - 2,20 Nm

Leistung

Leistungsabgabe bei IN	2,90 W

Installation, Montage

Montage auf	Hutschiene

Spannung

Isolationsspannung Ui	690 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-1	4

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP2X

Anschluss

Anschlussquerschnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlusses, bei flexiblem Leiter	1 - 16 mm^2
Anschlussquerschnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlusses, bei starrem Leiter	1 - 16 mm^2

Sicherung

Sicherungsgröße	8.5 x 31.5

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja

Nachhaltigkeit

REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja