Produktdatenblatt
TRB201



TRB201

Funk Ausgang Unterputz, 1fach 16A, quicklink

Technische Eigenschaften

Konnektivität	
Radio Protokoll	KNX-Funk
Einstellungen	
Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
Konnektivität	
Empfänger Kategorie	2
Mit Bussystem KNX	Nein
Mit Bussystem KNX-Funk	Ja
Abmessungen	
Höhe	30 mm
Einbautiefe	35 mm
Elektrischer Strom	
Max. Schaltstrom	5 A
Bemessungsstrom IN	16 A
Installation, Montage	
Montage auf	Unterputz
Architektur	
Bussystem	KNX
Werkstoff	
Farbe	Lichtgrau
Ausstattung	
Funk bidirektional	Ja
Mit Schieber für Handschaltung	Nein
Elektrischer Strom	
Schaltstrom	16 A
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Funk Empfangsfrequenz	868,30 - 868,30 MHz
Leistung	
Ausgangsleistung	3680 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
Glühlampenlast	2300 - 2300 W
Spannung	
Betriebsspannung	230 - 230 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Systemspannung	230 V AC
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 45 °C
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2.5 mm²

Texte	
Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, Repeater-Funktion Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Montageart	Für den Einbau hinter UP-Einsätzen
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja