# Produktdatenblatt
LNH000050M6A



LNH000050M6A

**NH-Sicherungseinsatz NH000 690V aM 50A Kombimelder Grifflasche spannunsgführend**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Architektur** | |
| Auslösecharakteristik | aM |
| **Sicherung** | |
| Sicherungsgröße | NH000 |
| Sicherungscharakteristik | aM |
| **Spannung** | |
| Versorgungsspannungsart | AC |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 690 - 690 V |
| Bemessungsspannung bei AC 50 Hz | 690 - 690 V |
| **Elektrischer Strom** | |
| Bemessungsstrom IN | 50 A |
| **Einsatzbedingungen** | |
| Isoliert | Nein |
| **Elektrische Hauptattribute** | |
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1 | 80 kA |
| **Leistung** | |
| Leistungsabgabe bei IN | 2,50 W |
| **Abmessungen** | |
| Höhe | 79 mm |
| Breite | 20,80 mm |
| Tiefe | 52,5 mm |
| **Nachhaltigkeit** | |
| Halogenfrei | Ja |
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |