Produktdatenblatt
EEN100



EEN100

IP20

Dämmerungsschalter mit Aufbaufühler EEN003

Technische Eigenschaften

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V

Einstellungen

Einschaltverzögerungszeit	60 s

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - +45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 - +70 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 6 mm²

Kapazität

Anzahl Module	1

Texte

Montageart	Zur Montage Auf DIN-Hutschiene AufbAufühler für Wand- und Deckenmontage
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Elektrischer Strom

Schaltstrom	10 A
Strombelastbarkeit bei AC1	10 A

Abmessungen

Höhe	83 mm
Breite	17,80 mm
Tiefe	65 mm

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	230 V +10%/-15%

Leistung

Leistungsaufnahme (VA)	0,30 VA

Beleuchtung

Helligkeitsmessbereich	5 - 2000 lx

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja