
Produktdatenblatt
EE831



EE831



Außenbewegungsmelder 200° IP55, Aufbau, anthrazit

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	200 - 200
Erfassungswinkel horizontal	220 - 220

Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 15 Min

Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx

Einstellungen

Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Abmessungen

Breite	83 mm
Empfohlene Montagehöhe	2,50 - 2,50 m
Montagehöhe	2 - 4 m

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
Werkstoff	Kunststoff
Glanzgrad	Matt

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Aussenbereich	Ja

Texte

Anschlussart	Mit Steckklemme
Funktion	Als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar
Montageart	für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	230 V +10%/-15%

Reichweite

Max. Reichweite frontal	16 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja