
Produktdatenblatt
EE871



EE871



Außenbewegungsmelder Komfort 220/360° IP55 anthrazit

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	220 - 220
Erfassungswinkel horizontal	360 - 360

Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 30 Min

Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx

Einstellungen

Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Abmessungen

Breite	91 mm
Empfohlene Montagehöhe	2,50 - 2,50 m
Montagehöhe	2 - 4 m

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 55 °C

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
Werkstoff	Kunststoff
Glanzgrad	Matt

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Aussenbereich	Ja

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Funktion	Anwesenheitssimulation Als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	230 V AC

Reichweite

Max. Reichweite frontal	16 m
Max. Reichweite zu einer Seite	10 m

Nachhaltigkeit

REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja