Produktdatenblatt
HIM408



HIM4081

Lastumschalter 3P+N 80A für Hutschiene/Montageplatte

Technische Eigenschaften

Spannung	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	380 - 415 V
Isolationsspannung Ui	800 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	8000 V
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	80 A
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 60947	1,50 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gI-gG Sicherung	50 kA
Leistung	
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	52000 W
Architektur	
Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	Kurzer Drehgriff
Polart	3P+N
Installation, Montage	
Nominales Drehmoment	3,5 - 3,85 Nm
Abmessungen	
Höhe	76 mm
Breite	140 mm
Tiefe	89 mm
Bedienelemente und Anzeigen	
Motorantrieb integriert	Nein
Abdeckung, Tür	
Verriegelbar	Ja
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Kapazität	
Anzahl Module	8
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistung	
Leistungsabgabe bei IN	9,60 W
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	2.5 - 35 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2.5 - 35 mm²
Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
RoHS-konform	Ja