# Produktdatenblatt
VU48WWH



VU48WWH

**Multimedia, volta, UPV, 4-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Spannung** | |
| Nennspannung | 400 - 400 V |
| **Installation, Montage** | |
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
| Montage auf | Unterputz |
| **Leistung** | |
| Maximale Verlustleistung pro Schrank bei ΔT=20K | 12 W |
| **Ausstattung** | |
| Anzahl der Schienen | 1 |
| Anzahl Reihen | 4 |
| Anzahl Felder | 1 |
| Mit Schloss | Nein |
| Mit Neutralleiterklemmenblock | Nein |
| **Kapazität** | |
| Anzahl Module | 48 |
| Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene | 96 |
| **Funktionen** | |
| Mit Leitungseinführung | Ja |
| **Abmessungen** | |
| Höhe | 755,50 mm |
| Breite | 348 mm |
| Tiefe | 94,50 mm |
| Einbauhöhe | 740 mm |
| **Abdeckung, Tür** | |
| Anzahl Schranktüren | 1 |
| **Abmessungen** | |
| Einbaubreite | 335 mm |
| **Abdeckung, Tür** | |
| Anzahl der Schlösser | 0 |
| **Abmessungen** | |
| Einbautiefe | 90 mm |
| Breite in Teilungseinheiten | 12 |
| **Abdeckung, Tür** | |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |
| **Konnektivität** | |
| Montageart | Schraubbefestigung |
| **Werkstoff** | |
| RAL Nummer | 9010 |
| Farbe | Reinweiß |
| **Ausstattung** | |
| Mit Erdungsklemmenblock | Nein |
| **Werkstoff** | |
| Werkstoff Montageplatte | Metall |
| **Ausstattung** | |
| Mit Montageplatte | Ja |

| **Werkstoff** | |
|---|---|
| Ultraviolettstrahlen beständig | Nein |

| **Sicherheit** | |
|---|---|
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Stoßfestigkeit IK | IK05 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |
| Schließungstyp | Schnappverschluss<br>Ohne Schloss |
| Glühdrahttest | 650 °C |
| Schutzart IP mit Tür | IP30 |

| **Nachhaltigkeit** | |
|---|---|
| RoHS-konform | Ja |