Produktdatenblatt
FP53W10M



FP53W10M

Wandlerschrank, universN, 250 A, IP54, SKII, 800 x 800 x 218 mm, VBEW,TT-System

Technische Eigenschaften

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Punkt Schloss

Abmessungen

Höhe	800 mm
Breite	800 mm
Tiefe	218 mm
Höhe Sammelschiene	40 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	10 - 10 mm

Konnektivität

Montageart	Anreihbar

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	2

Werkstoff

RAL Nummer	9010

Ausstattung

Öffnungswinkel	0 - 120

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 - 400 V
Isolationsspannung Ui	600 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	250 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4	25 kA

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Ausstattung

Anzahl Zählerplätze <=63 A	0

Konnektivität

Anschlussart	Sammelschiene

Netzform

Netzform	TN-S

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja