# Produktdatenblatt
LFS6020059016



LFS6020059016

**Flachwinkel schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x200mm verkehrsweiß**

## Technische Eigenschaften

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 60 mm |
| Breite | 200 mm |
| Maß a | 50 mm |

### Zubehör

| | |
|---|---|
| Art des Zubehörs | Haubenformteil |

### Einstellungen

| | |
|---|---|
| Winkelbereich | 90 - 90 |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Lackiert |
| Farbe | Verkehrsweiß |
| RAL Nummer | 9016 |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| Stoßfestigkeit IK | IK08 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |

### Normen

| | |
|---|---|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -5 - 90 °C |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Mit Schutzfolie | Nein |

### Konfiguration

| | |
|---|---|
| Schnittkaschierend | Nein |
| Mit antibakterieller Behandlung | Nein |

### Installation, Montage

| | |
|---|---|
| Montage auf | Durch Oberteil |

### Architektur

| | |
|---|---|
| Symmetrisch | Ja |

### Geeignet für

LFS 60 x 200

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Halogenfrei | Ja |
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

**Abbildungen | Zeichnungen**

