Produktdatenblatt
GKWAD13006



GKWAD13006

Verbindungsleitung Winsta, 3x2.5², 0.6m, hfr, Cca, schwarz

Technische Eigenschaften

Architektur

Polanzahl	3

Spannung

Max. Betriebsspannung	250 V
Nennspannung	230 - 250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Elektrischer Strom

Nennstrom	20 A

Kabel

Kabeldurchmesser	10 mm
Kabellänge	0,6 m

Abmessungen

Länge	600 mm

Anschluss

Leiterquerschnitt	2,50 - 2,50 mm²
Anschluss-/Steckertyp	Wago Winsta

Konnektivität

Anzahl der Adern	3

Abdeckung, Tür

Verriegelbar	Ja

Ausstattung

Mechanische Kodierung	Ja
Kabeltyp Seite 1	Buchse
Kabeltyp Seite 2	Stecker
Kabelart	H05Z1Z1-F

Einsatzbedingungen

Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2	3

Werkstoff

Farbe	Schwarz
Farbe Kontakteinsatz	Weiß

Leistung

Brandlast	0,43 kWh

Widerstand

Kontaktwiderstand	1 mΩ

Kabel

Leitung dauertemperaturbeständig bis	70 °C

Nachhaltigkeit

REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja