
Produktdatenblatt
VR06127011



VR06127011

Versorgungseinheit R06 rund 215mm für 12mm Bodenbelag aus Polyamid eisengrau

Technische Eigenschaften

Architektur

Mit Bodenbelagsschutzrahmen	Ja
Mit Bodenbelagsaussparung	Ja

Abmessungen

Einbautiefe	84 mm
Einbaudurchmesser	215 mm
Außendurchmesser	234 mm
Tiefe der Bodenbelagsaussparung	12 mm

Konfiguration

Einbaugröße (Unterflursyteme)	R06

Installation, Montage

Geeignet für Hohlboden	Ja
Geeignet für Betoninstallation	Ja
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	Ja
Geeignet für Feuchtreinigung	Nein

Anleitung

Bodenpflege	Trocken

Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)

Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf große Fläche (schwere Last)	5 kN

Abdeckung, Tür

Werkstoff Deckel	Polyamid (PA)

Einsatzbedingungen

Vertikale Last auf kleine Fläche	3 kN

Funktionen

Geeignet für Unterflurkanal	Ja

Texte

Kabelauslass	Mit Kabelauslass im Deckel

Werkstoff

Farbe	Eisengrau
RAL Nummer	7011

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	1

Ausstattung

Anzahl der Steckdosen SCHUKO	6
Anzahl der einbaubaren Geräte	6

Anschluss

Anzahl der einbaubaren FLF-Geräte Größe 1	6

Ausstattung

Anzahl der Gerätebecher	2

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Stoßfestigkeit IK	IK08

Sicherheit

Schutzart IP im ungenutzten Zustand	IP30

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

