# Produktdatenblatt
EHN111



EHN111

**Schaltuhr elektromechanisch mit Gangreserve Tagesuhr 1W 16A**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Ausstattung** | |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| **Frequenz** | |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| **Leistung** | |
| Stromverbrauch während des Betriebs | 0,50 W |
| 230 V Glüh- und Halogenlampen | 1100 W |
| Glühlampenlast | 900 - 900 W |
| **Funktionen** | |
| Anzahl Funktionskanäle | 1 |
| **Anschluss** | |
| Anzahl der Kontakte | 1 |
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0.5 - 6 mm² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 0.5 - 6 mm² |
| **Einsatzbedingungen** | |
| Betriebstemperatur | -10 - +55 °C |
| **Kapazität** | |
| Anzahl Module | 3 |
| **Abmessungen** | |
| Höhe | 90 mm |
| Breite | 54 mm |
| Tiefe | 60 mm |
| **Texte** | |
| Schaltart/Variante | Wechsler |
| Montageart | Zur Montage Auf DIN-Hutschiene |
| **Elektrischer Strom** | |
| Max. Strom (cos phi 0,6) | 3 A |
| **Belastbarkeit** | |
| Elektrische Lebensdauer bei Nennlast in AC1 | 50000 |
| **Texte** | |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |
| **Spannung** | |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 230 - 240 V |
| **Leistung** | |
| Leistungsabgabe bei Volllast | 1 W |
| **Einstellungen** | |
| Programmzyklen | Programmzyklen: 24 Stunden |
| kürzeste Schaltzeit | 15 min |
| **Beleuchtung** | |
| Stromversorgung der LED-Lampe | 180 W |
| **Gebrauch** | |
| Zyklustyp | Tagesuhr |

| Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |