Produktdatenblatt
VE118PN



VE118PN

Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 18PLE, UV-stabil, m. metr.Leitungseinführung

Technische Eigenschaften

Spannung	
Nennspannung	400 - 400 V
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb	1000 - 1000 V
Installation, Montage	
Geeignet für Aussenbereich	Ja
Montage auf	Aufputz
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	63 A
Ausstattung	
Anzahl der Schienen	1
Anzahl Reihen	1
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
Kapazität	
Anzahl Module	18
Funktionen	
Mit Leitungseinführung	Ja
Abmessungen	
Höhe	302 mm
Breite	418 mm
Tiefe	151 mm
Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	0
Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	18
Abdeckung, Tür	
Mit transparentem Deckel/Tür	Ja
Art der Schranktür	Einzeltür
Anschluss	
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	15
Konnektivität	
Montageart	Schraubbefestigung
Werkstoff	
Werkstoff	Polycarbonat (PC)
RAL Nummer	7035
Farbe	Lichtgrau
Ausstattung	
Mit Erdungsklemmenblock	Nein
Mit Montageplatte	Nein
Werkstoff	
Ultraviolettstrahlen beständig	Ja
Sicherheit	
Schutzklasse	Schutzklasse II
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP65

Sicherheit	
Schließungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
Glühdrahttest	850 °C
Schutzart IP mit Tür	IP65

Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja