Produktdatenblatt
EE701



EE701











Dämmerungsschalter Kompakt zur Aufputz-Montage

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen	1000 W
Glühlampenlast	0 - 1000 W

Einstellungen

Ausschaltverzögerungszeit	120 s
Einschaltverzögerungszeit	40 s

Einsatzbedingungen

Lager-/Transporttemperatur	-30 - +60 °C
Betriebstemperatur	-25 - +45 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 4 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1 - 4 mm²
Kontaktart	1 Schließer
Leiterquerschnitt	1 - 4 mm²

Texte

Montageart	Mit Rohrschelle für Mastbefestigung Montage Auf UP-Dose möglich Für Wand- und Mastmontage
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Elektrischer Strom

Schaltstrom	8 A

Abmessungen

Höhe	95 mm
Breite	80 mm
Tiefe	42,50 mm

Beleuchtung

Helligkeitsmessbereich	10 - 30 lx

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	230 V +10%/-15%

Beleuchtung

Max. Leuchtstofflampenlast	400 VA
Schaltschwelle	10 - 30 lx

Bedienelemente und Anzeigen

Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja

Erfassung

Ausführung Sensor	Lichtsensor eingebaut

Kabel

Kabellänge	0,10 m

Nachhaltigkeit

REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja