Produktdatenblatt
SPA800Z



SPA800Z

Kombiableiter T1+T2+T3 3P Iimp 12,5kA TNC

Technische Eigenschaften

Netzform

Netzform	TN-C

Elektrischer Strom

Leckstromfrei	Ja
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)	160 A

Konnektivität

Anschlussart	Sammelschiene Schraubanschluss

Elektrischer Strom

Blitzimpulsstrom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	7,5 kA 12,5 kA

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	Nein

Kapazität

Anzahl Module	1,50

Spannung

Spannungsschutzpegel Up	1,50 kV
Dauerbetriebsspannung Uc	255 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 400 V
Spannungspegel nach oben L-N/STIFT IEC 61643-11	1,5 kV

Architektur

Polart	3P

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 80 °C

Abmessungen

Höhe	220,7 mm
Breite	27 mm
Tiefe	104,4 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Mit Kontrollleuchte	Ja

Normen

Typ des Überspannungsschutzgeräts	T1 T2 T3

Installation, Montage

Nominales Drehmoment	2,50 - 2,50 Nm
Montage auf	Sammelschiene

Anschluss

Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	2,5 - 35,0 mm^2
Anschlussquerschnitt des Eingangs und Ausgangs mit Schrauben, bei massivem Leiter	2,5 - 50,0 mm^2

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20C

Konfiguration

Mit integrierter Sicherung	Nein

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja