Produktdatenblatt
TX211A



TX211A

Schalt-/Dimmaktor 3-fach KNX, 1-10V

Technische Eigenschaften

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Systemspannung	30 V DC über Bus

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	50 A

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 45 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 - 10 mm²
Anschluss-/Steckertyp	DRA (DIN-rail Adapter)

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	3
Bussystem Dimmaktor Ausführung	1 - 10 V
Mit Batterie	Nein

Kapazität

Anzahl Module	4

Leistung

230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
Dimmleistung	0 - 2300 W

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
Anschlussart	Schraubanschluss

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Data-Act-Konformität

Generiert Daten	Ja
Datentypen	Grundlegende Informationen Regelung der Dimmstufe Ein/aus-Status Szenen
Datenformate	MODBUS (RTU)
Geschätztes tägliches Datenvolumen	10 KB - 100 KB
Datengenerierung in Echtzeit	Ja
Auf dem Gerät gespeicherte Daten	Nein

Werkstoff

RAL Nummer	7035

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja