Produktdatenblatt
TRM692G



TRM692G

IK04 IP20

Funk UP Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach 3A

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	quicklink

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau

Ausstattung

Mit Schieber für Handschaltung	Ja

Elektrischer Strom

Max. Schaltstrom	3 A

Spannung

Versorgungsspannungsart	AC

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 50 °C

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.5 - 1.5 mm^2
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.5 - 2.5 mm^2

Kapazität

Anzahl Module	0

Texte

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Anschlussart	Mit Schraub-Liftklemmen

Leistung

Bemessungsbetriebsleistung bei 230 V AC AC1	690 W

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja