Produktdatenblatt
SPA078R



SPA078R

Fernmeldekontakt für Kombiableiter SPA70xZ/SPA80xZ

Technische Eigenschaften

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	250 - 250 V
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb	250 - 250 V
Isolationsspannung Ui	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Überspannungskategorie gemäß IEC 60947-1	3

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	Ja

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
Max. Höhe	2000 m
Grad der Verunreinigung nach IEC 60664/IEC 60947-2	2
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C
Luftfeuchtigkeitsschutz	5 - 95%

Normen

Typ des Überspannungsschutzgeräts	T1 T2 T3

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Abmessungen

Höhe	32,1 mm
Breite	26,70 mm
Tiefe	33 mm
Abisolierlänge	10 mm

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.2 - 2.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.2 - 4 mm²
Anzahl der Anschlüsse	1

Konnektivität

Anschlussart	Steckverbindung
Montageart	Schnappbefestigung

Installation, Montage

Geeignet für Innenbereich	Ja

Nur für den internen Gebrauch

Standard	EN 61643-11:2012 + A11:2018 IEC 60947-5-1; EN 60947-5-1

Spannung

Nennspannung	240 V AC ± 10 %

Werkstoff

Werkstoff	Polyamid (PA)
Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035

Netzform

Netzform	TN-S TT

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Gebrauch	
Gebrauchskategorie	AC12 DC12
Ist zugänglich	Ja

Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja