Produktdatenblatt
ST314



ST314

Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 40VA 4PLE

Technische Eigenschaften

Spannung	
Ausgangsspannung	12 - 24 V
Ausgangsspannung 2	24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Isolationsspannung Ui	4000 V
Leistung	
Leistungsaufnahme (VA)	40 VA
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 35 °C
Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz
Installation, Montage	
Montage auf	Hutschiene
Kapazität	
Anzahl Module	4
Abmessungen	
Höhe	85 mm
Breite	70 mm
Tiefe	58 mm
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Temperaturschutz	Ja
Ausstattung	
Kurzschlusssicher	Ja
Ein-/Ausschalter	Nein
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	4 mm^2
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	6 mm^2
Nachhaltigkeit	
Halogenfrei	Ja
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

