Produktdatenblatt
SPA081



SPA081

Steckmodul L-N/PEN Uc 350V Iimp 25kA Up 1.5kV für SPA80x

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA

Netzform

Netzform	TN TT

Konnektivität

Anschlussart	Steckanschluss

Elektrischer Strom

Blitzimpulsstrom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA

Ausstattung

Mit Fernmeldekontakt	Ja

Kapazität

Anzahl Module	2

Spannung

Spannungsschutzpegel Up	1,50 kV
Dauerbetriebsspannung Uc	350 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	240 - 240 V
Spannungspegel nach oben L-N/STIFT IEC 61643-11	1,5 kV

Architektur

Polart	1P

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 80 °C

Abmessungen

Höhe	44,8 mm
Breite	35,50 mm
Tiefe	56,1 mm

Bedienelemente und Anzeigen

Mit Kontrollleuchte	Ja

Normen

Typ des Überspannungsschutzgeräts	T1 T2

Installation, Montage

Montage auf	Unterteil

Frequenz

Frequenz	50 - 60 Hz

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Konfiguration

Mit integrierter Sicherung	Nein

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja