# Produktdatenblatt
LNH1025MK



LNH1025MK

**NH-Sicherungseinsatz NH1C gG 500V 25A Kombimelder spannungsfreie Grifflasche**

## Technische Eigenschaften

### Architektur

| | |
|---|---|
| Auslösecharakteristik | gG |

### Sicherung

| | |
|---|---|
| Sicherungsgröße | NH1C |
| Sicherungscharakteristik | gG |

### Spannung

| | |
|---|---|
| Versorgungsspannungsart | AC |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 500 - 500 V |
| Bemessungsspannung bei AC 50 Hz | 500 - 500 V |

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom IN | 25 A |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Isoliert | Nein |

### Elektrische Hauptattribute

| | |
|---|---|
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1 | 120 kA |

### Leistung

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe bei IN | 2,40 W |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 55 mm |
| Breite | 135 mm |
| Tiefe | 30 mm |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Halogenfrei | Ja |
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |