# Produktdatenblatt
LNH30722M4T



LNH30722M4T

**NH-Sicherungseinsatz NH3 gTr 400V 722A Mittenmelder Grifflasche spannungsführend**

## Technische Eigenschaften

### Architektur

| | |
|---|---|
| Auslösecharakteristik | gTr |

### Sicherung

| | |
|---|---|
| Sicherungsgröße | NH3 |
| Sicherungscharakteristik | gTr |

### Spannung

| | |
|---|---|
| Versorgungsspannungsart | AC |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 400 - 400 V |
| Bemessungsspannung bei AC 50 Hz | 400 - 400 V |

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom IN | 722 A |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Isoliert | Nein |

### Elektrische Hauptattribute

| | |
|---|---|
| Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1 | 100 kA |

### Leistung

| | |
|---|---|
| Leistungsabgabe bei IN | 53 W |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 87 mm |
| Breite | 73 mm |
| Tiefe | 87 mm |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Halogenfrei | Ja |
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |