Produktdatenblatt
HI451



HI451

Lastumschalter 4polig 125A

Technische Eigenschaften

Spannung	
Isolationsspannung Ui	800 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	8000 V
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	125 A
Nennstrom für kurze Zeit ICW IEC 60947	12 kA
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc mit gl-gG Sicherung	100 kA
Leistung	
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	82000 W
Architektur	
Polanzahl	4
Steuer-/Bedienelement	Langer Drehgriff
Polart	4P
Installation, Montage	
Nominales Drehmoment	9 - 9,9 Nm
Abmessungen	
Höhe	135 mm
Breite	251 mm
Tiefe	218 mm
Bedienelemente und Anzeigen	
Motorantrieb integriert	Nein
Abdeckung, Tür	
Verriegelbar	Ja
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP00
Kapazität	
Anzahl Module	8,5
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistung	
Leistungsabgabe bei IN	7,60 W
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	35 - 50 mm²
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja