Produktdatenblatt
CPB663E



CPB663E

Fehlerstromschutzschalter 4 polig 10kA 63A 300mA Typ B S selektiv

Technische Eigenschaften

Architektur	
Polart	3P+N
Polanzahl	4
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	63 A
Bemessungsfehlerstrom Idn	300 mA
Schließ- und Abschaltvermögen Idm	0,80 kA
Bemessungskurzschlussstrom Inc nach EN61008-1	10 kA
Nennstrom bei -25 °C	63 A
Nennstrom bei -20 °C	63 A
Nennstrom bei -15 °C	63 A
Nennstrom bei -10 °C	63 A
Nennstrom bei -5 °C	63 A
Nennstrom bei 0 °C	63 A
Nennstrom bei 5 °C	63 A
Nennstrom bei 10 °C	63 A
Nennstrom bei 15 °C	63 A
Nennstrom bei 20 °C	63 A
Nennstrom bei 25 °C	63 A
Nennstrom bei 30 °C	63 A
Nennstrom bei 35 °C	63 A
Nennstrom bei 40 °C	63 A
Nennstrom bei 45 °C	63 A
Nennstrom bei 50 °C	63 A
Nennstrom bei 55 °C	63 A
Nennstrom bei 60 °C	63 A
Nennstrom bei 65 °C	55 A
Nennstrom bei 70 °C	50 A
Installation, Montage	
Nominales Drehmoment Obere Klemme	3,60 - 3,60 Nm
Nominales Drehmoment Untere Klemme	3,60 - 3,60 Nm
Konnektivität	
Anschlussart	Schraubanschluss
Spannung	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 400 V
Versorgungsspannungsart	AC
Isolationsspannung Ui	400 V
Isolationsfestigkeit	2 kV
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	4000 V
Nennimpulsfestigkeit Uimp IEC 60947-3	6000 V
Max. Betriebsspannung	440 V
Frequenz	
Frequenz	50 - 50 Hz
Kapazität	
Anzahl Module	4
Kompatibilität	
Geeignet für DIN Schiene	Ja
Sicherheit	
Fehlerstromtyp	B SEL
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20

Installation, Montage

Typ obere Anschlussklemme für modulare Geräte	Schraubanschluss
Typ untere Anschlussklemme für modulare Geräte	biconnect

Anschluss

Anschlussquerschnitt des unteren geschraubten Anschlusses, bei starrem Leiter	1 - 25 mm^2
Anschlussquerschnitt des Ausgangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter	1 - 16 mm^2
Anschlussquerschnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlusses, bei flexiblem Leiter	1 - 16 mm^2
Anschlussquerschnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlusses, bei starrem Leiter	1 - 25 mm^2

Leistung

Leistungsabgabe bei IN	9,29 W

Einsatzbedingungen

Max. Höhe	2000 m
Betriebstemperatur	-25 - 70 °C

Belastbarkeit

Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele	10000
Gerätelebensdauer, mechanische Schaltspiele	20000

Konnektivität

Ausrichtung obere Anschlussklemme für modulare Geräte	Ausgerichtete Klemmen
Ausrichtung untere Anschlussklemme für modulare Geräte	Ausgerichtete Klemmen

Abmessungen

Höhe	85 mm
Breite	72 mm
Tiefe	70 mm

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja