Produktdatenblatt
FR22W1



FR22W1

Wandler- und Messschrank, universN, inkl.Sockel bis 400A, IP55, SKII, 2050x550mm

Technische Eigenschaften

Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	Stangenschloss
Abmessungen	
Höhe	2050 mm
Breite	550 mm
Tiefe	275 mm
Konnektivität	
Montageart	Anreihbar
Installation, Montage	
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	1
Werkstoff	
RAL Nummer	7035
Ausstattung	
Öffnungswinkel	0 - 120
Spannung	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 - 400 V
Isolationsspannung Ui	600 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	275 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4	25 kA
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Ausstattung	
Anzahl Zählerplätze <=63 A	1
Netzform	
Netzform	TN-S
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

