Produktdatenblatt
EUS315



EUS315

Überspannungs-Schutzeinrichtung Typ 3 mit 3 Anschlüssen je 1,5mm²

Technische Eigenschaften

Spannung	
Dauerbetriebsspannung UC gemäß IEC 61643-1	255 V
Spannungsschutzstufe höher gemäß IEC 61643-1	1,30 kV
Spannungsschutzstufe Up L-PE/N-PE gemäß IEC 61643-11	1,50 kV
Spannungspegel nach oben L-N/STIFT IEC 61643-11	1300 V
Nennspannung	230 - 230 V
Elektrischer Strom	
Nennstrom	16 A
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung)	16 A
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	6 kA
Nennableitstoßstrom	3 kA
Abmessungen	
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	44 mm
Netzform	
Netzform	TN-S
Ausstattung	
Mit Fernmeldekontakt	Nein
Konnektivität	
Signalgeber	Sirene
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1.5 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1.5 mm²
Normen	
Anforderungsklasse IEC 61643	T3
Architektur	
Polanzahl	3
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP00
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja