Produktdatenblatt
FR23W6



Wandler- und Messschrank, Univ.N, inkl.Sockel, 2050x800x400mm

Technische Eigenschaften

Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schließungstyp	3-Punkt Schloss
Abmessungen	
Höhe	2050 mm
Breite	800 mm
Tiefe	350 mm
Höhe Sammelschiene	30 mm
Breite/Dicke Sammelschiene	5 - 5 mm
Abstand Sammelschienen	60 mm
Konnektivität	
Montageart	Anreihbar
Installation, Montage	
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	1
Werkstoff	
RAL Nummer	7035
Ausstattung	
Öffnungswinkel	0 - 120
Spannung	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	400 - 400 V
Isolationsspannung Ui	600 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	6000 V
Versorgungsspannungsart	AC
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	320 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom bei Ue=400 V gemäß IEC 61439-1 3.8.10.4	25 kA
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Ausstattung	
Anzahl Zählerplätze <=63 A	0
Konnektivität	
Anschlussart	Sammelschiene
Netzform	
Netzform	TN-S
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja

Abbildungen | Zeichnungen

