Produktdatenblatt
SPA080



SPA080

Steckmodul T1+T2 1P Uc 264V limp 25kA Up 1.5kV für SPA180

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom	
Max. Ableitvermögen (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	50 kA
Netzform	
Netzform	TN
Konnektivität	
Anschlussart	Steckanschluss
Elektrischer Strom	
Blitzimpulsstrom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA
Ausstattung	
Mit Fernmeldekontakt	Nein
Kapazität	
Anzahl Module	2
Spannung	
Spannungsschutzpegel Up	1,50 kV
Dauerbetriebsspannung Uc	264 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	240 - 240 V
Spannungspegel nach oben L-N/STIFT IEC 61643-11	1,5 kV
Architektur	
Polart	1P
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
Abmessungen	
Höhe	113,4 mm
Breite	35,50 mm
Tiefe	64,2 mm
Bedienelemente und Anzeigen	
Mit Kontrollleuchte	Ja
Normen	
Typ des Überspannungsschutzgeräts	T1 T2
Installation, Montage	
Montage auf	Unterteil
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Konfiguration	
Mit integrierter Sicherung	Ja
Nachhaltigkeit	
RoHS-konform	Ja