Produktdatenblatt
EE830



EE830



Außenbewegungsmelder 200° IP55, Aufbau, weiß

Technische Eigenschaften

Erfassung	
Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	200 - 200
Erfassungswinkel horizontal	200 - 200
Einstellungen	
Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 15 Min
Beleuchtung	
Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
Einstellungen	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Abmessungen	
Breite	83 mm
Empfohlene Montagehöhe	2,50 - 2,50 m
Montagehöhe	2 - 4 m
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Werkstoff	
Farbe	Weiß
Werkstoff	Kunststoff
Glanzgrad	Matt
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Installation, Montage	
Montage auf	Aufputz
Geeignet für Aussenbereich	Ja
Texte	
Anschlussart	Mit Steckklemme
Funktion	Als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar
Montageart	für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter
Spannungsversorgung	
Versorgungsspannung	230 V +10%/-15%
Reichweite	
Max. Reichweite frontal	16 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja