Produktdatenblatt
EE860



EE860



Außenbewegungsmelder Komfort 220° IP55 weiss

Technische Eigenschaften

Erfassung	
Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	220 - 220
Erfassungswinkel horizontal	220 - 220
Einstellungen	
Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 30 Min
Beleuchtung	
Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
Einstellungen	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Beleuchtung	
Stromversorgung der LED-Lampe	400 W
Einstellungen	
Ausschaltverzögerungszeit	0 s
Beleuchtung	
Schaltschwelle	5 - 1000 lx
Einstellungen	
Einschaltverzögerungszeit	0 s
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Prismenklemme
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Abmessungen	
Breite	91 mm
Einbautiefe	0 mm
Empfohlene Montagehöhe	2,50 - 2,50 m
Montagehöhe	2 - 4 m
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 55 °C
Werkstoff	
Farbe	Weiß
Werkstoff	Kunststoff
Glanzgrad	Matt
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP55
Installation, Montage	
Montage auf	Aufputz
Geeignet für Aussenbereich	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Texte	
Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Funktion	Anwesenheitssimulation Als Einzelgerät, Haupt- oder Nebenstelle einsetzbar
Montageart	für Wand- und Deckenmontage, Eckenmontage mit Adapter

Spannungsversorgung	
Versorgungsspannung	230 V +10%/-15%

Reichweite	
Max. Reichweite frontal	16 m
Max. Reichweite zu einer Seite	10 m

Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja