Produktdatenblatt
EE883



EE883



Bewegungsmelder HF IP54 Aufbau 360° On/Off

Technische Eigenschaften

Erfassung

Ausführung Sensor	Bewegungsmelder
Erfassungswinkel	360 - 360
Erfassungswinkel horizontal	360 - 360

Einstellungen

Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 15 Min

Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	2 - 1000 lx

Einstellungen

Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja

Beleuchtung

Stromversorgung der LED-Lampe	400 W

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz

Abmessungen

Empfohlene Montagehöhe	2,50 - 2,50 m
Montagehöhe	4 - 4 m

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 50 °C

Werkstoff

RAL Nummer	9003
Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC)
Glanzgrad	Glänzend

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz
Geeignet für Aussenbereich	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja

Texte

Funktion	Parallelschaltung mehrerer Melder zwecks Erweiterung des Erfassungsbereiches
Montageart	Für Deckenmontage

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	230 V

Reichweite

Max. Reichweite frontal	4 m
Max. Reichweite zu einer Seite	4 m

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja