
Produktdatenblatt
EE804A



EE804A



Bewegungsmelder 360° Aufputz, Schließerkontakt mit Nulldurchgangsschaltung

Technische Eigenschaften

Erfassung	
Ausführung Sensor	Bewegungsmelder Präsenzmelder
Erfassungswinkel	360 - 360
Erfassungswinkel horizontal	360 - 360
Einstellungen	
Einstellbereich Verzögerungszeit	5 S - 30 Min
Beleuchtung	
Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx
Einstellungen	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Nein
Beleuchtung	
Stromversorgung der LED-Lampe	400 W
Einstellungen	
Ausschaltverzögerungszeit	0 s
Beleuchtung	
Schaltschwelle	5 - 1000 lx
Einstellungen	
Einschaltverzögerungszeit	0 s
Anschluss	
Anschluss-/Steckertyp	Schraubanschluss
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannung	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Abmessungen	
Einbautiefe	0 mm
Empfohlene Montagehöhe	2,5 - 3,5 m
Montagehöhe	2 - 4 m
Durchmesser	100 mm
Einbaudurchmesser	0 mm
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Werkstoff	
Farbe	Weiß
RAL Nummer	9001
Werkstoff	Kunststoff
Glanzgrad	Matt
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP21
Ausstattung	
C Last	Ja
Nebenstelleneingang	Ja
Installation, Montage	
Montage auf	Aufputz

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja

Texte

Funktion	Nur als Einzelgerät einsetzbar
Montageart	Montage Auf UP-Dose möglich Für Deckenmontage
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Spannungsversorgung

Versorgungsspannung	230 V +10%/-15%

Reichweite

Max. Reichweite frontal	6 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m

Nachhaltigkeit

REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja