# Produktdatenblatt
SH363S



SH363S

**Kompaktschalter 63A 3 Schließer 400V AC sperrbar 2,5PLE**

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| **Elektrischer Strom** | |
| Bemessungsstrom IN | 63 A |
| Bedingter Kurzschlussstrom Inc mit Sicherung in Reihe laut IEC/EN 60669-2-4 | 6000A/63A gG |
| **Architektur** | |
| Polart | 3P |
| Steuer-/Bedienelement | Knebel |
| Position Neutralleiter | ohne Neutralleiter |
| Polanzahl | 3 |
| **Anschluss** | |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 25 $mm^2$ |
| **Spannung** | |
| Isolationsspannung Ui | 500 V |
| Stoßspannungsfestigkeit Uimp | 6 kV |
| Bemessungsbetriebsspannung Ue | 400 - 400 V |
| Versorgungsspannungsart | AC |
| **Leistung** | |
| Verlustleistung pro Pol | 2,60 W |
| Leistungsabgabe bei IN | 7,80 W |
| **Installation, Montage** | |
| Nominales Drehmoment | 2 - 2 Nm |
| **Ausstattung** | |
| Motorantrieb optional | Nein |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler | 0 |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 0 |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0 |
| **Einsatzbedingungen** | |
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
| **Abdeckung, Tür** | |
| Verriegelbar | Nein |
| **Sicherheit** | |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
| **Frequenz** | |
| Frequenz | 50 - 50 Hz |
| **Konnektivität** | |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| **Funktionen** | |
| Wendeschalter | Nein |
| Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung | Nein |
| Ausführung als Hauptschalter | Ja |
| Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter | Ja |
| Ausführung als Sicherheitsschalter | Nein |
| Ausführung als Lasttrennschalter | Ja |
| **Ausstattung** | |
| Plombierbar | Ja |
| **Kapazität** | |
| Anzahl Module | 2,50 |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Halogenfrei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

### Abbildungen | Zeichnungen












