# Produktdatenblatt
BRS6510019016



BRS6510019016

**Brüstungskanal-Unterteil frontrastend zu BRS 68x100mm Oberteil 80mm Stahl vweiß**

## Technische Eigenschaften

| Abmessungen | |
|---|---|
| Höhe | 68 mm |
| Breite | 100 mm |
| Länge | 2000 mm |

| Abdeckung, Tür | |
|---|---|
| Anzahl der einsetzbaren Oberteile | 1 |
| Oberteilbreite 1 | 80 mm |
| Oberteilbreite 2 | 0 mm |
| Oberteilbreite 3 | 0 mm |

| Abmessungen | |
|---|---|
| Lichter innerer Querschnitt | 5790 - 5790 $mm^2$ |

| Kapazität | |
|---|---|
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten) | 10 |
| Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte) | 24 |

| Kompatibilität | |
|---|---|
| Format Geräteeinbaumöglichkeit | Standard 60 mm, 45 mm |

| Installation, Montage | |
|---|---|
| Bodenlochung | Ja |

| Werkstoff | |
|---|---|
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | Pulverbeschichtet |
| Farbe | Verkehrsweiß |
| RAL Nummer | 9016 |

| Sicherheit | |
|---|---|
| Stoßfestigkeit IK | IK08 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP40 |

| Einsatzbedingungen | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -5 - 90 °C |

| Konnektivität | |
|---|---|
| Kanalverbindung | Extra Kupplungen |

| Ausstattung | |
|---|---|
| Kabelhalteklammer im Lieferumfang enthalten | Nein |
| Anzahl Kabelklammer pro Meter | 0 |
| Mit Schutzfolie | Ja |

| Nachhaltigkeit | |
|---|---|
| REACh-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |

## Abbildungen | Zeichnungen

