Produktdatenblatt
TXA624D



TXA624D

Rollladen-/Jalousieaktor 4-fach KNX easy, 24V

Technische Eigenschaften

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Nein

Installation, Montage

Montage auf	Hutschiene

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau

Ausstattung

Mit Schieber für Handschaltung	Ja

Elektrischer Strom

Bemessungsstrom IN	6 A
Max. Schaltstrom	6 A

Spannung

Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Ausgangsspannung	24 - 24 V
Versorgungsspannungsart	DC

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 2.5 mm^2
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm^2

Kapazität

Anzahl Module	4

Texte

Funktion	Mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm Mit Positionierungsfunktion für Jalousie- und Lamellenstellung Mit Sonnenschutzfunktion
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen
Betriebsart	Betriebsart für Jalousie oder Rolllade/Markise einstellbar
Beschriftung	Großes Beschriftungsfeld

Leistung

Bemessungsbetriebsleistung bei 230 V AC AC1	1200 W

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja