Produktdatenblatt
TRE720



TRE720

Funk AP Kit Bewegungsmelder Batterie + AP Ausgang 10A, quicklink

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Montagehöhe	4 - 4 m

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
Minimale Einschaltdauer	30 s

Funktionen

Maximale Einschaltdauer	15 min

Konnektivität

Mit Bussystem KNX-Funk	Ja

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Ja

Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar	5 - 1000 lx

Erfassung

Erfassungswinkel horizontal	220 - 220

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C

Werkstoff

Werkstoff	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Polycarbonat (PC)
Farbe	Weiß
RAL Nummer	9010

Texte

Funktion	Ausschaltvorwarnung auf Dimmeinsätzen Mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste Mit Tastensperre Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)

Reichweite

Max. Reichweite frontal	16 m
Max. Reichweite zu einer Seite	8 m