
# Produktdatenblatt
TRM702A




TRM702A

**Funk Unterputz Binäreingang 2-fach mit Batterie**

## Technische Eigenschaften

### Einstellungen

| | |
|---|---|
| Unterstützten Einstellmodus | ETS<br>easy<br>quicklink |

### Elektrischer Strom

| | |
|---|---|
| Anzahl Eingangsstromkreise | 2 |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Externe Abfragespannung notwendig | Nein |

### Konnektivität

| | |
|---|---|
| Mit Bussystem KNX-Funk | Ja |

### Ausstattung

| | |
|---|---|
| Funk bidirektional | Ja |
| Mit Batterie | Ja |
| Mit HLK Ansteuerung | Nein |

### Installation, Montage

| | |
|---|---|
| Montage auf | Unterputz |

### Beleuchtung

| | |
|---|---|
| LED-Steuerung | Nein |

### Werkstoff

| | |
|---|---|
| Werkstoff | Kunststoff |
| Farbe | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035 |

### Anschluss

| | |
|---|---|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 0.5 - 1.5 mm² |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter | 0.5 - 1.5 mm² |

### Sicherheit

| | |
|---|---|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |

### Einsatzbedingungen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | -10 - 50 °C |

### Kabel

| | |
|---|---|
| Kabellänge | 0,20 m |

### Spannung

| | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 3 - 3 V |
| Versorgungsspannungsart | DC |
| Systemspannung | 3 V |

### Abmessungen

| | |
|---|---|
| Höhe | 39 mm |
| Tiefe | 11 mm |

### Texte

| | |
|---|---|
| Montageart | Für den Einbau hinter UP-Einsätzen |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| RoHS-konform | Ja |