Produktdatenblatt
TYFS672D



TYFS672D

KNX/DALI 2 Gateway, KNX Secure, 2-fach

Technische Eigenschaften

Ausstattung	
Web server	Nein
Spannung	
Betriebsspannung	110 - 240 V
Versorgungsspannungsart	DC
Konnektivität	
Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway	Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI
Einstellungen	
Unterstützten Einstellmodus	ETS
Leistung	
Leistungsaufnahme (VA)	6 VA
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Kapazität	
Anzahl Module	4
Ausstattung	
Anzahl Kanäle	2
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal	64
Bedienelemente und Anzeigen	
Mit LED Anzeige	Ja
Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	4
Data-Act-Konformität	
Generiert Daten	Ja
Datentypen	Grundlegende Informationen Farbsteuerung Allgemeine Diagnose Ein/aus-Status
Datenformate	KNX (TP) DALI
Geschätztes tägliches Datenvolumen	10 KB - 100 KB
Datengenerierung in Echtzeit	Ja
Auf dem Gerät gespeicherte Daten	Nein
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja