Produktdatenblatt
VA24CN



VA24CN

Kleinv., Volta, APV, 2x12PLE, IP30, ohne Tür

Technische Eigenschaften

Spannung	
Nennspannung	400 - 400 V
Installation, Montage	
Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Aufputz
Elektrischer Strom	
Bemessungsstrom IN	63 A
Leistung	
Maximale Verlustleistung pro Schrank bei ΔT=20K	15 W
Ausstattung	
Anzahl der Schienen	2
Anzahl Reihen	2
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja
Kapazität	
Anzahl Module	24
Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene	48
Funktionen	
Mit Leitungseinführung	Ja
Abmessungen	
Höhe	370 mm
Breite	305 mm
Tiefe	96,50 mm
Abdeckung, Tür	
Anzahl Schranktüren	0
Anzahl der Schlösser	0
Abmessungen	
Breite in Teilungseinheiten	12
Abdeckung, Tür	
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
Art der Schranktür	Einzeltür
Werkstoff	
Werkstoff	Kunststoff
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß
Ausstattung	
Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein
Werkstoff	
Ultraviolettstrahlen beständig	Nein
Sicherheit	
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK07
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Ohne Schloss
Glühdrahttest	650 °C

Sicherheit	
Schutzart IP mit Tür	IP30

Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja