Produktdatenblatt
TYAS610D



TYAS610D

Schalt-/Jalousieaktor 10/5-fach KNX Secure, 16A, C-Last

Technische Eigenschaften

Einstellungen	
Unterstützten Einstellmodus	ETS easy
Konnektivität	
Mit Bussystem KNX	Ja
Mit Bussystem KNX-Funk	Nein
Abmessungen	
Höhe	90 mm
Tiefe	62,5 mm
Breite in Teilungseinheiten	6
Elektrischer Strom	
Max. Schaltstrom	16 A
Bemessungsstrom IN	16 A
Installation, Montage	
Montage auf	Hutschiene
Architektur	
Bussystem	KNX
Werkstoff	
Farbe	Lichtgrau
Ausstattung	
Funk bidirektional	Nein
Mit Schieber für Handschaltung	Ja
Elektrischer Strom	
Busstromaufnahme im Leerlauf	8 mA
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Leistung	
Glühlampenlast 230 V Lampe	2300 - 2300 W
Ausgangsleistung	2300 W
230 V Glüh- und Halogenlampen	2300 W
Glühlampenlast	2300 - 2300 W
Spannung	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Systemspannung	30 V DC über Bus
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 2.5 mm^2
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 2.5 mm^2
Data-Act-Konformität	
Generiert Daten	Ja

Data-Act-Konformität

Datentypen	Grundlegende Informationen Allgemeine Diagnose Ein/aus-Status Szenen Softwarediagnose
Datenformate	KNX (TP)
Geschätztes tägliches Datenvolumen	10 KB - 100 KB
Datengenerierung in Echtzeit	Ja
Auf dem Gerät gespeicherte Daten	Nein

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja