Produktdatenblatt
SVN125



SVN125

LED Leuchtmelder klar 230V AC 1PLE

Technische Eigenschaften

Kapazität	
Anzahl Module	1
Frequenz	
Frequenz	50 - 60 Hz
Spannung	
Isolationsspannung Ui	250 V
Stoßspannungsfestigkeit Uimp	4000 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 230 V
Versorgungsspannungsart	AC
Einsatzbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 - 50 °C
Lager-/Transporttemperatur	-40 - 80 °C
Konnektivität	
Anschlussart	Schraubanschluss
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	0.75 - 6 mm²
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	0.75 - 10 mm²
Leistung	
Leistungsabgabe bei IN	0,80 W
Abmessungen	
Höhe	83 mm
Breite	17,50 mm
Tiefe	62 mm
Beleuchtung	
Art der Lampe	LED
Anschluss	
Art der Lampenfassung	Fix
Werkstoff	
Farbe	Grau
Sicherheit	
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
Leistung	
Leistung pro Ladepunkte	0 kW
Nachhaltigkeit	
REACh-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja