Produktdatenblatt
TRE302



TRE302

Funk AP 2 fach Tastsensor IP55, quicklink

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Aufputz

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-10 - 55 °C

Frequenz

Funk Sendefrequenz	868,30 MHz

Konnektivität

Empfänger Kategorie	2
Radio Protokoll	KNX-Funk

Funktionen

Mit Raumthermostat	Nein

Spannung

Betriebsspannung	3 - 3 V

Abmessungen

Einbautiefe Unterputz-Dosen	25 mm
Höhe	76 mm
Breite	49 mm

Werkstoff

Farbe	Weiß
RAL Nummer	9010
Werkstoff	Kunststoff
Glanzgrad	Glänzend Matt

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld	Nein

Architektur

Bussystem	EIB

Texte

Funktion	Einfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-Steuerung nach oben/unten E infache Übernahme der Konfiguration von einem Master-Gerät Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
Montageart	Für Schraubbefestigung oder Montage mit festklebbarer Halterung Für senkrechte und waagerechte Montage

Lieferumfang

Busankopplung inklusive	Nein

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja